

Forvaltning Drift Vedlikehold

Utforinger og listverk i MDF og furu fra **ROVENTAS**

Malt med vannfortynnbar grunning og toppmaling.

Renhold:

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel (for eksempel Zalo). Bruk lite vann og tørk av straks. Avslutt med rent vann for å unngå rester av rengjøringsmidler. Vaskemidler som inneholder aminer/ ammoniakk (for eksempel Ajax vindusvask) må ikke under noen omstendighet komme i kontakt med de malte flatene.

Viktig om bruk:

Malt furu og MDF montert på våtrom/bad (eller eventuelt andre rom med dårlig ventilasjon) bør fuges med overmalbar akryl og matteres før det males over med anerkjent maling til formålet. Utforinger limes i hjørner og åpne sår/ endeved skal forsegles med sparkel, lim eller fugemasse. Dette også ved sprekkdannelser som måtte oppstå senere.

Det er viktig å huske på at vannbasert maling ikke er ferdig herdet før etter ca 4 uker og det er viktig å være ekstra forsiktig med skarpe gjenstander og fuktighet den første tiden.

Vedlikehold ved ommaling

Flater vaskes og mattslipes med fint sandpapir. Sprekker og åpninger fuges/ sparkles og overmales med maling av anerkjent fabrikat beregnet for aktuell bruk av det malte produktet.

Oppaker, september 2010